



Savourez une eau pure !

Fontaine à eau haut de gamme approprié à tout environnement.

Design moderne, cette fontaine dispose d'un panneau de commande tactile hygiénique permettant une distribution de l'eau en toute sécurité.

VERSIONS



Froide

Gazeuse

Tempéré

Chaude

DÉCLINAISON



Commande par
pédales

Modèles B3	Colonne L325xP340xH1065mm	Système de distribution d'eau	Hauteur de distribution	Consommation électrique maximale
Besoins en énergie Hertz 50/Volts 220-240	Eau froide, à température ambiante	Direct Chill	265mm	100W
	Eau froide, chaude, à température ambiante	Direct Chill	265mm	550W
Températures Eau froide Min 2°C/Max 11°C	Eau froide, à température ambiante, gazeuse	Direct Chill	265mm	140W
Température Eau chaude Max 92°C	Eau froide, chaude, gazeuse	Direct Chill	265mm	640W
Débit litres à l'heure Froide et gazeuse 30/ Chaude 6				



En option : - Système de stérilisation à UV
- Bidon récupérateur d'eau avec mise hors service en cas de trop plein et alarme sonore.



Grande hauteur de distribution
pour gourde et carafe.
Éclairage LED de la niche en bleu.

- Panneau de commande tactile hygiénique
- Bidon récupérateur d'eau avec mise hors service en cas de trop-plein (option)
- Grande hauteur de distribution
- Distributeur de gobelets intégré
- Système refroidissement Direct chill à détente directe
- Finition en résine époxy pour une protection contre les impacts, traces de calcaires et la formation de biofilm